

Detalle Técnico

Nombre Adquisición Compra de equipos varios

Cantidad	Descripción	Detalle Técnico	Observación
1	Herramienta diagnóstico de red	<p>Marca: Netscout/Netally Modelo: LRAT-2000 kit Soporte de interfaz: 10/100/1000 cobre y SFP Cableado soportado: Cobre par trenzado y fibra Medición longitud de cableado: Si Soporte IPv4 y IPv6: Si Identificación de equipo y puerto: Si</p> <p>El kit incluye: LinkRunner AT 2000 tester, Cargador externo entrada AC 90 to 264V AC 48 a 62 Hz, Salida DC 15V DC at 1.2 Amps, Batería: LRAT-2000 - Removable, recargable lithium-ion battery pack (18.5 Watt-hrs), LRAT-HOLSTER: LinkRunner AT Holster, SFP-1000SX SX: Gig Fiber SFP transceiver with DDM (850 nm, Multimode), SFP-1000LX LX: Gig Fiber SFP transceiver with DDM (1310 nm, Singlemode) SFP-1000ZX ZX: Gig Fiber SFP transceiver (1550 nm, Singlemode) SFP-100FX: 100BASE-FX Fiber SFP transceiver. IntelliTone 200 Probe, MS-AUTO-CHG: Auto Lighter Charger Adapter, WireView Wire Mapper #1-6, Cable USB, bulto del tester y los materiales Garantía: 1 año</p>	<p>Proveedores deben de incluir documentación de los productos propuestos El Kit incluye: *LinkRunner AT 2000 tester *Cargador externo: Entrada AC 90 to 264V AC 48 a 62 Hz, Salida DC 15V DC at 1.2 Amps *Batería: LRAT-2000 - Removable, recargable lithium-ion battery pack (18.5 Watt-hrs) *LRAT-HOLSTER: LinkRunner AT Holster *SFP-1000SX SX: Gig Fiber SFP transceiver with DDM (850 nm, Multimode) *SFP-1000LX LX: Gig Fiber SFP transceiver with DDM (1310 nm, Singlemode) *SFP-1000ZX ZX: Gig Fiber SFP transceiver (1550 nm, Singlemode) SFP-100FX: 100BASE-FX Fiber SFP transceiver *MS-AUTO-CHG: Auto Lighter Charger Adapter *IntelliTone 200 Probe *WireView Wire Mapper #1-6, cable USB, Bulto del tester y los materiales</p>
1	Etiquetadora de cableado	<p>Marca: Panduit Modelo: LS8EQ-KIT Tipo de Producto: Impresora de etiqueta de cableado Tecnología de impresión: Thermal Tipo de medios de impresión: Etiquetas Conexiones: USB Material: Plástico Dimensiones del producto : 17 x 12.5 x 4.4 pulgadas Kit incluye: La impresora portátil LS8EQ, un casete de etiquetas autolaminables S100X150VAC, seis pilas alcalinas AA, bolso rígido de transporte LS8-CASE, cable USB LS8-PCKIT, adaptador de corriente de 120 VCA LS8E-ACS, software de interfaz para PC, protector contra impactos LS8-IB, muflequera LS8-WS, Un manual para el operador Garantía: 1 año</p>	<p>Proveedores deben de incluir documentación de los productos propuestos El Kit incluye: *La impresora portátil LS8EQ *Un casete de etiquetas autolaminables S100X150VAC, *Seis pilas alcalinas AA *El bolso rígido de transporte LS8-CASE *El cable USB LS8-PCKIT *El adaptador de corriente de 120 VCA LS8E-ACS *El software de interfaz para PC, *protector contra impactos LS8-IB, *La muflequera LS8-WS, *Un manual para el operador.</p>
20	Convertidores voltaje(Convertidor de 125V Ac/DC 12 Dc)	<p>Marca: RHINO Modelo: PSB12-100 Power Supply Type: Switching Output Voltage Range: 12 VDC (ajustable) Output Power: 100W Nominal Input Voltage: 120/240 VAC or 120-375 VDC Input voltage range: 85-264 VAC / 120-375 VDC Number of Input Phases: 1 Protection Type(s): overvoltage, short circuit y overload Voltage Monitoring: Yes Housing Material: Aluminum Garantía: 1 año</p>	<p>Proveedores deben de incluir documentación de los productos propuestos</p>

Braventon Peña



5	ATS gestionables	<p>Modelo sugerido: AP4452 Entrada nominal de voltaje: 120Vac Entrada de voltaje aceptable: 10% aprox. del valor nominal Frecuencia de entrada: 50/60HZ Cantidad y tipo de conectores de entrada: Dos (2) 2.44-m (8 pies) NEMA L5-20P Cantidad y tipo de conectores de salida: Diez (10)S-20R Corriente máxima de salida: 16A Corriente máxima entrada/salida: 16A Protección de sobre carga externa: 20A Tiempo de transferencia: 10ms max. (alta sensibilidad, 50-60 Hz), 12ms max. (baja sensibilidad, 50-60 Hz) Rating de corto circuito: 10kA Puerto Ethernet:1 Puerto Serial: 1 Puerto USB:1 Garantía: 2 años</p>	<p>Proveedores deben de incluir documentación de los productos propuestos</p>
10	Amplificador Headset	<p>Marca: Plantronics Modelo:M22 Tipo: Amplificador Color: Negro Control de llamada: Volumen, función mute, selector de auriculares/microteléfono Calidad de sonido: Banda estándar Tipo de batería:2 pilas AA (incluidas) Longitud del cable: Cable de bobina de 3 m a Quick Disconnect Garantía: 1 año</p>	<p>Proveedores deben de incluir documentación de los productos propuestos</p>

Braventon Peña

